

BARNIZ® BARRO Y CANTERA

ACABADO SEMIBRILLANTE - BRILLANTE

RECUBRIMIENTO PARA INTERIORES, INTENSIFICA EL COLOR DEL BARRO, PIEDRA Y CANTERA.

BARNIZ BARRO® Y CANTERA es un recubrimiento acuoso no contaminante, cuyos aditivos forman una película con acabado semimate o brillante que reaviva el color del barro natural y de la cantera. Su aplicación es en muros interiores, no debe aplicarse en superficies expuestas a la intemperie. Todo producto que deja película y se expone al intemperismo, después de algún tiempo se desprende en forma de escamas.

RECOMENDACIONES:
No se aplique cuando los materiales estén húmedos, ya que esta humedad puede provocar que se desprenda la película.
Después de aplicar se recomienda evitar el contacto con polvo o elementos que se le puedan adherir, a los 15 minutos de su aplicación seca el producto, para un mejor resultado, deje secar 24 horas.

APLICACIÓN:

BARNIZ BARRO se debe aplicar sobre superficies perfectamente limpias, libres de polvo y secas.
Su aplicación es con brocha o rodillo, procurando que la aplicación sea uniforme. Cuidar de no dejar zonas sin aplicación.
Una mano de **BARNIZ BARRO** deja un acabado semimate.
Dos manos proporcionan mayor brillantez.

Una vez seco el **BARNIZ BARRO** si este se llega a ensuciar, limpiar con jabón y un cepillo suave.
RENDIMIENTO:
BARNIZ BARRO tiene un rendimiento de 3 a 5 metros por litros, dependiendo de la porosidad y del desperdicio. En superficies muy porosas aplicar **IMPERBARRO NATURAL** para cerrar el poro y reducir el consumo innecesario de **BARNIZBARRO**.

PRECAUCIONES:
Almacenar en lugar seco y fresco. No exponerlo a los rayos solares. Se recomienda el uso de guantes látex, evitar el contacto con la piel y los ojos. No dejar al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:
Porrones de 1, 5, 20 y 50 litros. Tambores de 200 litros.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA.

SOBRE EL PRODUCTO: La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, experiencia desde 1968, y de nuestros proveedores de la industria química alemana, sin embargo, las recomendaciones aquí formuladas deben ser comprobadas por ensayos preliminares del cliente sobre los materiales de construcción y sustratos que utiliza, debido a que en diferentes tipos de materiales el resultado puede variar. Esta información no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del consumidor para garantizar que los productos PROBARRO son seguros, efectivos y satisfactorios para su uso final sobre cualquier sustrato, no es así. La única garantía de PROBARRO es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación y que se utilice en sustratos no previstos, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía expresa o implícita de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. PROBARRO declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

SOBRE LA APLICACIÓN. Debido a las condiciones durante el proceso de aplicación, herramientas y experienicia del personal contratado por el cliente, sobre los cuales no tenemos control, el cliente es el único responsable de su resultado. PROBARRO recomienda el tipo de herramientas, forma de aplicación, condiciones climáticas, asesoría telefónica, pero el cliente es el responsable de realizar pruebas para asegurar que el producto le brinde el efecto que busca. Si el cliente aplica el producto a la superficie total o parcial de su obra, es un reconocimiento que el resultado queda aceptado y no procederá reclamación alguna.

SOBRE LOS MUROS: En la sección: "PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE" se indican las precauciones que deben considerarse antes de la aplicación del producto PROBARRO, por lo tanto, será responsabilidad única del cliente, en caso de aplicarlo sobre muros con humedad y que tengan oquedades en piezas o en juntas de pega. Si el producto se aplica sobre húmedo, en el proceso de secado resultarán manchas de salitre al secarse, si los morteros de pega contuvieran resíduos de manganeso o vanadio, al salir la humedad contenida previamente en el muro, podrán aparecer manchas verdosas y oscuras. Si el producto se aplica ante los rayos directos del sol a temperatura superior a 28-30°C., el producto se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente, es probable que se formen cristales depositados en la superficie y dejarán un velo blanquecino.

SOBRE PISOS: En el caso de ceras y otros productos para pisos, éstos deben estar secos, queda advertencia de su uso, aplicación, tipos de sustratos y la responsabilidad del cliente de realizar pruebas en sus propios sustratos, herramientas, condiciones climáticas, mano de obra capacitada, etc., así como asegurarse de que no haya humedad por debajo del mismo piso que pueda modificar o afectar la apariencia del sustrato por aparición de eflorescencias, o deteriorar la barrera antihumedad que pudiera existir.

GRUPO PRO BARRO

PRODUCTOS PROBARRO, S.A. DE C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3, Col. El Potrero, 52975 Atizapán, Méx.
Tel: 55 5365 2382 | ventas@probarro.com.mx | www.probarro.com.mx
El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas. Derechos Reservados 2011

QUÍMICOS PROBARRO
Por una mampostería libre de eflorescencias