CERA® BARRO LIQUIDA

PROTECCIÓN RELUCIENTE
en pisos de barro y cantera

Se utiliza para darle más vida, calidez y reafirmación del tono a los pisos de barro y cantera, mantenerlos como nuevos al protegerlos de la suciedad y el uso.
Proporciona un acabado incoloro y terso.
Otorga resistencia al desgaste y es de fácil mantenimiento.
Es una emulsión cerosa para pisos de barro y cantera interiores y exteriores bajo techo, no expuestos a la intemperie.

CERABARRO PISOS se utiliza para darle más vida, calidez y reafirmación del tono a los pisos de barro y piedra, mantenerlos como nuevos al protegerlos de la suciedad y el uso. Su característica de auto brillo no requiere de pulido, además proporciona un acabado incoloro y terso. Otorga resistencia al desgaste y es de fácil mantenimiento.

CERABARRO PISOS es una emulsión cerosa para pisos de barro interiores y, exteriores bajo techo, no expuestos a la intemperie. Es un producto listo para usarse.

RECOMENDACIÓN DE DISEÑO O PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
Antes de colocar las losetas, asegure que el firme del piso se proteja con barreras impermeables para evitar humedad ascendente. En el caso de pisos en terrazas de plantas altas y “roof garden”, también se deben colocar barreras para evitar filtraciones.

APLICACIÓN EN PISO NUEVO.
Un piso de obra recién terminada debe tratarse de la siguiente manera:

1. Limpieza perfecta.
DETERBARRO es el producto indicado para su limpieza, pues desprende fácilmente eflorescencias y todo residuo de cemento. Lleve a cabo las indicaciones de limpieza que se encuentran en la etiqueta de **DETERBARRO**.
Permita que el piso de barro quede bien seco.

2. Protección contra la humedad.
Si el piso ya se encuentra limpio y seco, aplique IMPERBARRO NATURAL a saturación, reducirá considerablemente la absorción de agua y hará rendir la aplicación de CERABARRO.
Vea instrucciones de aplicación en la etiqueta de IMPERBARRO NATURAL.

3. Acabado y protección ante el uso.

a. Si su piso **NO** ha sido impregnado con **IMPERBARRO NATURAL**, el número de manos necesarias de **CERABARRO** será como sigue: Una vez que el piso haya secado perfectamente, ya puede aplicar **CERABARRO PISOS** pura; dependiendo de la porosidad de la loseta de barro, necesitará dos manos en piezas industrializadas y tres manos en losetas de barro artesanal.

Al terminar el trabajo, cierre el paso peatonal durante 24 horas por las zonas donde ha aplicado la **CERABARRO** pura, para permitir el endurecimiento de la capa protectora; solo así podrá reanudar el tránsito con seguridad.
b. Si su piso ya ha sido impregnado con **IMPERBARRO NATURAL,** es probable que el número de manos de **CERABARRO** se reduzca a una, dependerá de la saturación del impregnante y de la porosidad.

Después de aplicar **CERABARRO** en sus pisos, usted habrá logrado en ellos, un brillo y una tersura que le ayudará a mantenerlo limpio de polvo y otras mugres.
Su mantenimiento cotidiano será fácil.

4. Mantenimiento.
a. La limpieza del piso debe efectuarse primero con un trapeador limpio y húmedo a fin de retirar el polvo, lavar el trapeador con agua limpia las veces que sea necesario para evitar que el piso se percuda.
b. También podrá limpiar diariamente con un mop impregnado con aceite “atrapa polvo”.
c. Para que el brillo de la cera y la protección al desgaste, permanezcan por mucho tiempo, aplique cada mes, en su balde del agua que utilizará con el trapeador, la cantidad de 100 ml, (medio vaso aprox) revuélvala bien, moje el trapeador y limpie el piso. Este mantenimiento prolongará el brillo y la vida de su piso.
d. Solo en las zonas de intenso tránsito, que muestren el desgaste por uso pesado, aplique **CERABARRO** pura y mantendrá la protección por largo tiempo. Esta aplicación se necesitará aproximadamente cada 6 meses a un año, dependiendo del tránsito al que esté expuesto su piso.
e. Cuando la cera ya esté muy maltratada y percudida, elimine la cera vieja con **DESCERABARRO** y repita el tratamiento de aplicación de **CERABARRO** pura que se indica en: “3. Acabado y protección ante el uso”, éste durará entre uno y dos años, según el uso del piso y, lo mantendrá otra vez como nuevo y prácticamente para siempre.

APLICACIÓN EN PISO HABITADO Un piso de losetas de barro o piedra en casa habitada, debe tratarse de la siguiente manera:

1. Limpieza.

a. Si el piso no ha recibido ceras y la suciedad que presenta es la cotidiana, lávelo con el limpiador que usted acostumbra.

b. Cuando el piso presente mugre con grasa o residuos de ceras viejas, lávese con **DESCERABARRO**, que las desprenderá y lo dejara otra vez como nuevo. Enjuague con agua limpia y déjelo secar.
2. Protección contra la humedad.



Si el piso ha sido protegido anteriormente contra la humedad y continúa protegido, no lleve a cabo el procedimiento de abajo.
Si el piso no ha sido protegido anteriormente contra la humedad, siga el procedimiento siguiente:
Después de la limpieza y estando el piso totalmente seco, aplique a saturación **IMPERBARRO NATURAL**. Vea en su etiqueta las indicaciones de aplicación.

3. Acabado y protección ante el uso.

a. Si su piso **NO** ha sido impregnado con **IMPERBARRO NATURAL**, el número de manos necesarias de **CERABARRO** será como sigue: Una vez que el piso haya secado perfectamente, ya puede aplicar **CERABARRO PISOS** pura; dependiendo de la porosidad de la loseta de barro, necesitará dos manos en piezas industrializadas y tres manos en losetas de barro artesanal.
Al terminar el trabajo, cierre el paso peatonal durante 24 horas por las zonas donde ha aplicado la **CERABARRO** pura, para permitir el endurecimiento de la capa protectora; solo así podrá reanudar el tránsito con seguridad.

b. Si su piso ya ha sido impregnado con **IMPERBARRO NATURAL**, es probable que el número de manos de **CERABARRO** se reduzca a una, dependerá de la saturación del impregnante y de la porosidad.

Después de aplicar **CERABARRO** en sus pisos, usted habrá logrado en ellos, un brillo y una tersura que le ayudará a mantenerlo limpio de polvo y otras mugres.
Su mantenimiento cotidiano será fácil.

4. Mantenimiento.
El mantenimiento será el mismo que se indica para **APLICACIÓN EN PISO NUEVO** en esta ficha técnica de aplicación.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN:
La aplicación de **CERABARRO PISOS** pura, se hace con brocha de cerda fina y cualquier trozo de tela, franela o jerga húmeda que no suelte pelusa, preferentemente con esponja suave y de poro pequeño.
Si esta primera aplicación ha sido la correcta, su piso de barro **NO NECESITARÁ OTRA APLICACIÓN HASTA UNO O DOS AÑOS DESPUÉS, DEPENDERÁ DEL OPORTUNO MANTENIMIENTO Y DE LA INTENSIDAD DE USO.**

RECOMENDACIONES. Antes de utilizarlo, haga ensayos de aplicación sobre un área pequeña del sustrato que usted desee tratar, observe el resultado y tome la decisión de aplicarlo a la totalidad de su superficie. No permita encharcamientos de agua o de otros líquidos en donde haya aplicado **CERABARRO**. Durante el proceso de aplicación y secado, cierre el área al tránsito peatonal para evitar, riesgos a las personas y dañar el recubrimiento. Use guantes de látex. Como todo producto químico es toxico por ingestión y casi nula toxicidad por contacto. Consérvese el producto en lugar fresco a temperatura ambiente. No se exponga al sol. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
En razón de que el sustrato que usted desea tratar, es material de barro, piedra o concreto con diferente textura y porosidad, le recomendamos que antes de hacer su aplicación general, usted haga una aplicación muestra para asegurarse de su resultado y pueda decidir el acabado que más le guste.

RENDIMIENTO.
El rendimiento es variable y dependerá de la porosidad del sustrato, la saturación de aplicación, de la herramienta y habilidad del aplicador. Por experiencia se han obtenido los siguientes rendimientos:

APLICACIÓN EN OBRA NUEVA.

De 4 a 5 m² / litro, en barro industrializado.
De 3 a 4 m² / litro, en barro artesanal.
De 3 a 4 m² / litro, en piedra de poro mediano.
De 7 a 8 m² / litro, Si la superficie está sellada con IMPERBARRO Natural.

APLICACIÓN EN MANTENIMIENTO. (diluida en el agua del balde para trapeo)
De 80 a 100 m² / litro, si el piso está sellado.

PRESENTACIÓN.
Porrones de 5, 20 y 50 litros Tambores de 200 litros.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA.

SOBRE EL PRODUCTO: La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, experiencia desde 1968, y de nuestros proveedores de la industria química alemana, sin embargo, las recomendaciones aquí formuladas deben ser comprobadas por ensayos preliminares del cliente sobre los materiales de construcción y sustratos que utiliza, debido a que en diferentes tipos de materiales el resultado puede variar. Esta información no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del consumidor para garantizar que los productos PROBARRO son seguros, efectivos y satisfactorios para su uso final sobre cualquier sustrato, no es así. La única garantía de PROBARRO es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación y que se utilice en sustratos no previstos, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía expresa o implícita de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. PROBARRO declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

SOBRE LA APLICACIÓN. Debido a las condiciones durante el proceso de aplicación, herramientas y experienicia del personal contratado por el cliente, sobre los cuales no tenemos control, el cliente es el único responsable de su resultado. PROBARRO recomienda el tipo de herramientas, forma de aplicación, condiciones climáticas, asesoría telefónica, pero el cliente es el responsable de realizar pruebas para asegurar que el producto le brinde el efecto que busca. Si el cliente aplica el producto a la superficie total o parcial de su obra, es un reconocimiento que el resultado queda aceptado y no procederá reclamación alguna.

SOBRE LOS MUROS: En la sección: "PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE" se indican las precauciones que deben considerarse antes de la aplicación del producto PROBARRO, por lo tanto, será responsabilidad única del cliente, en caso de aplicarlo sobre muros con humedad y que tengan oquedades en piezas o en juntas de pega. Si el producto se aplica sobre húmedo, en el proceso de secado resultarán manchas de salitre al secarse, si los morteros de pega contuvieran resíduos de manganeso o vanadio, al salir la humedad contenida previamente en el muro, podrán aparecer manchas verdosas y oscuras. Si el producto se aplica ante los rayos directos del sol a temperatura superior a 28-30°C., el producto se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente, es probable que se formen cristales depositados en la superficie y dejarán un velo blanquecino.

SOBRE PISOS: En el caso de ceras y otros productos para pisos, éstos deben estar secos, queda advertencia de su uso, aplicación, tipos de sustratos y la responsabilidad del cliente de realizar pruebas en sus propios sustratos, herramientas, condiciones climáticas, mano de obra capacitada, etc., así como asegurarse de que no haya humedad por debajo del mismo piso que pueda modificar o afectar la apariencia del sustrato por aparición de eflorescencias, o deteriorar la barrera antihumedad que pudiera existir.

GRUPO PROBARRO
PRODUCTOS PROBARRO, S.A. DE C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3, Col. El Potrero, 52975 Atizapán, Méx.
Tel: 55 5365 2382 | ventas@probarro.com.mx | www.probarro.com.mx
El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas. Derechos Reservados 2011
QUÍMICOS PROBARRO
Por una mampostería libre de eflorescencias